

AT-I10L

Tablet rugged utilizzabile per applicazioni
industriali, logistica e avanzamento
produzione

L'I10L porta l'intelligenza artificiale fuori dall'ufficio e la mette nelle mani di chi lavora sul campo: tecnici di manutenzione, squadre di cantiere, operatori di reti elettriche, gas e telecomunicazioni, logistica e trasporti. È un tablet rugged da 10,1" progettato per lavorare dove un dispositivo tradizionale non arriva a fine giornata.

Il cuore è il processore **Intel® Core™ Ultra 5 226V** con NPU dedicata ai carichi AI. Intorno ci sono Windows 11 IoT, un display ad alta luminosità, una scocca certificata IP65 e MIL-STD-810H e una connettività completa, dal 4G al Thunderbolt 4 fino alla porta Gigabit Ethernet. È tutto quello che serve per decidere e intervenire sul posto, senza tornare in sede.

Scheda tecnica

Generale

Processore	Intel® Core™ Ultra 5 226V, 8 core / 8 thread, fino a 4,5 GHz, 8 MB cache, TDP 17 W	Protezione IP	IP65; MIL-STD-810H, 26 cadute da 1,22 m (4 ft) su lati, spigoli e angoli; ESD ±8 kV contatto / ±15 kV aria
Memoria base / max / n. socket	16 GB on board, non espandibile;	Caratteristiche aggiuntive	Opzionali: docking station, kit veicolare, batteria removibile aggiuntiva, stazione di ricarica 4 batterie
Batteria	Li-ion removibile 7,4 V / 5000 mAh, fino a 7 h (test a 300 nit);	Caratteristiche aggiuntive	NPU integrata fino a 40 TOPS
Batteria	Li-ion interna 7,4 V / 860 mAh; RTC separata 3 V / 210 mAh	Caratteristiche aggiuntive	TPM 2.0, lettore di impronte digitali, lettore NFC (HF-RFID) opzionale, lettore barcode 1D/2D opzionale
Alimentazione	AC 100-240 V, 50/60 Hz, output DC 19 V / 3,42 A (64,98 W)	Caratteristiche aggiuntive	GPS/GLONASS; altoparlante 1 W, microfono integrato; 5 tasti fisici (1 programmabile)
Storage integrato	SSD PCIe 128 GB di serie, espandibile su richiesta	Temp. utilizzo	Operativa: -20~60 °C; Stoccaggio: -30~70 °C
Webcam	Frontale 2 MP fuoco fisso, Posteriore 13 MP autofocus	Umidità relativa	95% senza condensa
WiFi	Intel® Wi-Fi 6E (802.11ax)	4G / LTE Communication	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8. 5G opzionale
Fanless	NO, dissipazione attiva con ventola		

Mobile computer - generale

Bluetooth	Bluetooth 5.4	SIM card slot	1x SIM card slot, 1x microSD slot
-----------	---------------	---------------	-----------------------------------

Sezione Video

Luminosità	700 nit	Tipo chipset grafico	Intel® Arc™ 130V (Ultra 5)
Dimensione e Risoluzione	10,1" (16:10), 1920x1200 FHD	Touch Screen	Capacitivo 10 punti, vetro Corning® Gorilla® Glass, compatibile con penna attiva GP930

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	289,9 x 21,2 x 196,7 mm	Caratteristiche aggiuntive	Modulo 4 in 1: 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x seriale RS232 (DB9), 1x USB 2.0 Type-A
Peso	1,23 kg	Caratteristiche aggiuntive	Inclusi: alimentatore, cavo AC, cinghia da mano, maniglia.

Sistemi Operativi

Windows	Windows 10/11 IOT Enterprise, Win 11 PRO
---------	--

Qualità

Certificazioni CE, RoHS...	CE, FCC
----------------------------	---------

Garanzia

Standard	12 mesi on-center presso sede FEC Italia inclusa
----------	--

Porte di I/O

Porte video	1x HDMI 2.0a mini, 1x Thunderbolt™ 4	Porte USB	1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C), 1x USB 2.0 Type-A (modulo 4 in 1)
-------------	--------------------------------------	-----------	--