



SCANNER A BRANDEGGIO

Scanner a brandeggio 1D/2D

Equipaggiato con un **chip di imaging ad alte performance**, questo scanner di codice a barre è in grado di scansionare con precisione codici a barre 1D e 2D anche in movimento, grazie anche all'alta tolleranza alle vibrazioni. L'algoritmo di decodifica è estremamente veloce e accurato, per operazioni di scansione facili ed efficienti anche in presenza di barcode rovinati o danneggiati.

Leggero e resistente, questo lettore di codici a barre è certificato IP52 e può resistere a cadute fino a 1,5m di altezza. La semplicità di utilizzo è garantita anche dalla funzionalità Plug and Play: inserisci il dispositivo nel tuo sistema e sei pronto alla scansione. Con la base di appoggio opzionale è inoltre possibile attivare la modalità a scansione continua, per lavorare e scansionare con le mani libere mantenendo un rapporto qualità/prezzo competitivo.

Lo scanner USB emette una leggera vibrazione quando completa la lettura barcode, in modo da permetterti di sapere se l'operazione è andata a buon fine anche in ambienti rumorosi.

È inoltre dotato di luci LED che segnalano il funzionamento del dispositivo e garantiscono un'a mira precisa e l'illuminazione ideale per facilitare la lettura del codice a barre

Scheda tecnica

Scanner

Sensore	CMOS sensor con risoluzione 640 x 480	Codici 2D	PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR
Campo visivo	Orizzontale: 45° / Verticale: 34°	Interfaccia	USB Type A
Angolo di scannerizzazione	Tilt: 360°, Pitch: ± 60°, Skew: ± 60°	Input Voltage	5V DC con corrente
Codici 1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPCE, Coupon, GS1 Composite	Precisione di lettura	> 3 mil
Codici 1D	EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25,	Profondità di campo	EAN13 (13mil): 55-300mm QR CODE (15mil): 35 - 190 mm
Codici 1D	MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS)	Contrasto rilevato	> 30%

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	161 x 68 x 95 mm	Peso	137g
------------------------	------------------	------	------

Generale

Temp. utilizzo	Utilizzo: -20°~60° C Stoccaggio -40°~70° C	Protezione IP	IP52
Umidità relativa	Umidità: 5%~95% non condensante		

Sistemi Operativi

Windows	Compatibile	Altro	Compatibile anche con iOS e Android
Linux	Compatibile		