



TP-100

Compatta, versatile, economica e con tutte le interfacce di collegamento già on-board

Compatta, versatile, economica

TP-100 è una stampante termica a 80 colonne **ideale per la stampa delle comande** con una elevata velocità di stampa fino a 250mm/sec e meccanismo di stampa con autocutter che utilizza motori ad alta affidabilità a garanzia di una maggiore qualità senza inceppamenti.

La TP-100 presenta un'uscita carta frontale estremamente comoda e che, in ambienti di cucina, preserva anche i meccanismi da tutto ciò che è inevitabilmente in sospensione nell'aria.

La soluzione utilizza rotoli da 83 mm di diametro che garantiscono un'ampia durata limitando al minimo le interruzioni per la fase di sostituzione della carta.

La stampante di comande TP-100 garantisce velocità e affidabilità, offrendo inoltre connettività di serie USB, seriale e Ethernet, cicalino integrato, ad un prezzo veramente competitivo.

E' inoltre disponibile una praticissima stand con attacco VESA che permette di integrare i nostri PANEL PC (RT-610, PP-9635CL, RT-910 ma anche MRT-190) alloggiando la stampante nella parte inferiore e realizzando così una soluzione estremamente compatta e funzionale

Super compatta elegante e funzionale

Qualità ed efficienza, ma anche design!

Esteticamente accattivante e di dimensioni decisamente ridotte la stampante termica FEC ITALIA TP-100 dispone di cicalino integrato e connettività USB, seriale ed Ethernet di serie.



Alta velocità di stampa

TP-100 offre una velocità di stampa fino a 250 mm/sec, permettendo così di migliorare la qualità del lavoro grazie ad una stampa fluida e senza interruzioni. Veloce, ma anche funzionale grazie al pratico sportellino per sostituire il rotolo carta da 80mm

TP-100 ha una taglierina automatica testata per resistere a 1,5 milioni di tagli e dei motori di stampa ad alta affidabilità in abbinamento ad un sistema meccanico a garanzia di una soluzione di qualità senza inceppamenti che potrebbero risultare bloccanti per la stampante.

Un sistema studiato nel dettaglio per garantire continuità di servizio estremamente efficiente e di qualità.



Stand di alloggiamento

Con l'introduzione della nuova TP-100 verrà messo a disposizione uno stand studiato per poter alloggiare la stampante sotto i PC ad attacco VESA della linea FEC ITALIA.

RT-610, PP-9635CL e molti altri PC potranno alloggiare la stampante nella parte bassa del display in modo tale da avere una soluzione compatta e flessibile adatta agli utilizzi più disparati



Scheda tecnica

Stampanti - generale

Metodo di stampa	Stampante termica	Memoria dati	RAM: 2MB - Flash: 4MB
Velocità di stampa	250 mm/sec	Driver	Windows, OPOS, JOPS, Mac Driver, Linux, Android
Risoluzione di stampa	180 dpi - 203x203 dpi	Sensori	Sensore carta in esaurimento, sensore fine carta, sensore apertura cassetto, Sensore temperatura testina di stampa
Dimensioni caratteri	Font A: 12x24 / Font B: 9x17	Interfacce	USB RS-232USB + ETHERNET (già integrate) WIFI INTEGRATO (opzionale)
Tipo di carta	Carta termica	Emulazione	ESC/POS
Larghezza carta	80mm	Cicalino	integrato, di serie
Diametro rotolo carta	Max 83 mm	Porte cassetto	1 Porta +24V (l'utilizzo del cassetto esclude la funzionalità del cicalino)
Metodo alimentazione carta	Easy Paper Loading	Montaggio a muro	non disponibile
Codici a barre supportati	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codice 39, Codice 93, Codice 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR Codice, Maxicode		

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	127 x 127 x 134 mm	Peso	1kg ca
------------------------	--------------------	------	--------

Generale

Alimentazione	AC100 ~240V, DC 24V, 2A	WiFi	Disponibile modello WIFI
Temp. utilizzo	Operativa: 5 ~ 45°C Stoccaggio: -10 ~ 50°C		

Garanzia

Standard	12 mesi on-center presso sede FEC Italia	Opzionale	estensioni fino a 3 anni on-center
----------	--	-----------	------------------------------------