

RP-87XX W

**POS PC All-in-one
per applicazioni retail e hospitality**



La serie RP PC è stata progettata per offrire il miglior rapporto prezzo / prestazioni nella sua categoria, grazie a un'architettura modulare ottimizzata, componentistica professionale e un design studiato per garantire affidabilità 7 x 24 in ambienti retail e hospitality. Disponibile con display LED da 15", 15,6", 18,5" o 21,5" con una risoluzione di 1440x1080 (15") o 1920x1080 punti e processori Intel® N100, Core i3 1215U o Core i5 1235U.

DESIGN MODULARE PER ADATTARSI A OGNI ESIGENZA

Una soluzione completamente modulare: la dimensione del display e il box PC intercambiabili, consentono di configurare il sistema in funzione delle esigenze applicative e di aggiornare singoli moduli nel tempo senza sostituire l'intera macchina.

Questa modularità, unita all'ampia connettività I/O per periferiche di cassa e sistemi di pagamento, permette di ottimizzare i costi e ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) mantenendo al contempo la garanzia di qualità e affidabilità firmata FEC Italia.

La serie RP offre uno dei migliori rapporti prezzo / prestazioni sul mercato per sistemi di cassa PC based entry level, grazie a una progettazione mirata, all'ottimizzazione della distinta base e a processi produttivi industrializzati che consentono di offrire elevata qualità senza compromessi sulle prestazioni.



Design elegante, minimo ingombro



Second display 11.6"
opzionale 1920x1080



Base pieghevole doppio snodo



Display da 15", 15,6", 18,5" o 21,5"

Box PC N100, Core i3 o i5

SPECIFICHE TECNICHE

Generale

Generale								
	Processore N100			Processore i3			Processore i5	
Modello	RP-8735(W)	RP-8738W	RP-8732W	RP-8745(W)	RP-8748W	RP-8742W	RP-8755(W)	RP-8752W
Processore	Intel® Alder Lake-N SoC N100 3.6 GHz TDP 12W, 6MB Intel Smart Cache			Intel® Core i3-1215U 4.40GHz, 10MB Cache			Intel®Core i5-1235U 4,4 Ghz, 12MB cache	
Memoria	DDR4 8GB, MAX 32GB							
Alimentazione	Alimentazione esterna AC/DC 12V/84W							
Speaker	2x 2W							
Storage Integrato	1x NVME M.2 2280 D2-M 128GB SSD (128GB / 1TB)							
WiFi	Opzionale integrato							
Montaggio	VESA 75, VESA 100							
Chassis	Lega di alluminio							
Fanless	Dissipazione di calore passiva							
Sistema Operativo	Windows 10/11 IoT, Win. 11 PRO, Linux Ubuntu							
Dimensioni PC + base (L x P x A)	330 x 260 x 300 mm / 365 x 230 x 300 mm (W) / 440 x 260 x 310 mm (18,5”) / 500 x 300 x 360 mm (21,5”)							
Peso	4,2KG (15”)/ 4,5 KG (15,6”) / 5,2 KG (18,5”) / 6,1 KG (21,5”)							

Sezione Video

Chipset grafico	Intel® UHD Graphics							
Display	15" FHD 1440x1080/ 15,6" FHD 1920x1080	18,5" FHD 1920x1080	21,5" FHD 1920x1080	15" FHD 1440x1080 15,6" FHD 1920x1080	18,5" FHD 1920x1080	21,5" FHD 1920x1080	15" FHD 1440x1080/ 15,6" FHD 1920x1080	21,5" FHD 1920x1080
Touch	Multi-touch PCAP compatibile anche con guanti da lavoro							

Porte di I/O

Video	1x HDMI							
LAN	1x 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 GbE LAN							
USB	4x USB 3.0, 4x USB2.0							
COM	2x RJ50 (RS232)							
Registratore di cassa	1x RJ11							
Audio	1x Line-out & Mic-in 2-in-1							
Alimentazione	1x 12V DC-IN							

Qualità

Certificazioni	CE, RoHS Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità: EN 55024 , Sicurezza: EN 60950							
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--